

PMR446/dPMR446 Analogico/Digitale

Ricetrasmittitore UHF PMR446/dPMR446 analogico/digitale, con display e tastiera semplificata.



Caratteristiche

- Display alfanumerico e tastiera retroilluminati.
- 32 canali in digitale (dPMR446) e 16 canali in analogico (PMR446).
- Personalizzabile tramite software opzionale.
- Invio di messaggi di stato configurabili.
- Funzione VOX per l'utilizzo a mani libere con accessori dedicati.
- Funzione annuncio vocale dei canali.
- Funzione Lone Worker.
- Alert Ring attivabile tramite l'apposito tasto di colore arancione facilmente individuabile.
- Funzione AquaQuake per espellere l'acqua dalla griglia dell'altoparlante.
- Fino a 26 ore di autonomia con il pacco batterie agli ioni di litio in dotazione (BP-280).
- Eccellente qualità audio con una potenza di 1500mW.
- Resistente a norme MIL-STD-810G.
- Grado di protezione: IP67.

Dotazione

Batteria BP-280 Li-Ion (7,2V/2400 mAh), caricabatteria rapido da tavolo BC-213, adattatore AC BC-242 per BC-213, antenna, clip da cintura MB-133, manuale operativo.



Eccellente qualità audio con 1500mW di potenza



Alert Ring attivabile tramite l'apposito tasto arancione.

Ampia gamma di accessori



HM-166LA
Microfono auricolare

HM-168LPW
Microfono altoparlante
waterproof IPP67



BP-278/BP-279/BP-280 Batterie Li-Ion

Accessori opzionali dedicati

BP-278 Batteria Li-Ion, 7.2V 1190 mAh

BP-279 Batteria Li-Ion, 7.2V 1570 mAh

BP-280 Batteria Li-Ion, 7.2V 2400 mAh

BC-213 Caricabatteria rapido da tavolo

BC-242 Adattatore di rete multi-spina per BC-213

BC-123SE Adattatore di rete per BC-213

BC-214 Caricabatterie rapido da tavolo 6 posti.
Fornito completo di BC-157SE e AD-130

BC-157SE Alimentatore da rete per BC-214

AD-130 Adattatore per caricabatterie BC-214

CP-23L Caricabatterie presa accendisigari per BC-213

OPC-656 Cavo alimentazione da 12V per BC-214

HM-168LWP Microfono altoparlante waterproof IP67

HM-159LA Microfono altoparlante con presa jack 2,5mm

HM-158LA Microfono altoparlante miniaturizzato con
presa jack 2,5mm

HM-153LA Microfono con blocco PTT e auricolare
intercambiabile

HM-166LA Microfono auricolare da bavero semplice

HS-94LWP Microfono auricolare waterproof con attacco
diretto senza PTT per funzionamento VOX

HS-95LWP Microfono auricolare waterproof con attacco
diretto senza PTT per funzionamento VOX

HS-94 Microfono auricolare necessita VS-4LA o OPC-2004LA

HS-95 Cuffia/Microfono con archetto sulla nuca,
necessita di adattatore VS-4LA o OPC-2004LA

HS-97 Laringofono, necessita di adattatore VS-4LA o
OPC-2004LA

VS-4LA Cavo adattatore per cuffie serie HS con switch PTT

OPC-2004LA Cavo adattatore per cuffie serie HS per
funzionamento VOX

MB-133 Clip da cintura

MB-130 Staffa per caricabatterie per uso con BC-213

OPC-478UC Cavetto programmazione USB

CS-F29SDR Software programmazione per utente finale



scopri di più

Specifiche tecniche	
Gamma frequenze	PMR 446
Canali memoria	16 canali PMR446 in analogico 32 canali dPMR446 in digitale
Tensione di funzionamento	7,2 V DC
Durata della batteria ¹	17 ore
Dimensioni ² (L x A x P)	52,2 × 11,8 × 29,4 mm
Peso ³ (circa)	270 g (con BP-280 e MB-133)
Temperatura operativa	da -25°C a +55°C
Potenza	0,5 W (ERP)
Uscita audio (con distorsione a 10%)	1500 mW con altoparlante interno (8 1 di carico) 400mW con altoparlante esterno (8 1 di carico)

¹ Ciclo di funzionamento TX/RX/stand-by: 5-5-90, con retroilluminazione non attiva.

² Escluse sporgenze.

³ Con batteria batteria .